



<http://www.moda-ml.org>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE
TRANSAZIONE "DISPOSIZIONE RAMMENDO
TESSUTO"

Versione: 2013-1

Data di rilascio: 18/11/2011

Codice documento: G012

Repository XML Schema: <http://www.moda-ml.org/moda-ml/repository/schema/v2013-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.moda-ml.org/moda-ml/repository/guide/v2013-1/default.asp>

Nome file: G012-MODA-ML-DisposizioneRammendoTessuto.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "ORDINE RAMMENDO TESSUTI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Produttori di Tessuti e Rammendatori.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

1.2 Generalità

Con il documento "Ordine rammendo tessuti" il Produttore di Tessuti specifica la o le lavorazioni di rammendo richieste su ciascuna pezza ed eventualmente i tempi di lavoro standard (o massimi) fatturabili e le tariffe relative.


L'Ordine può riferirsi ad una o a più pezze e può essere usato sia in abbinamento al documento "Avviso spedizione tessuto" (1 Avviso : 1 Ordine) sia indipendentemente. Nel primo caso il riferimento all'Avviso Spedizione dovrà essere messo in Testata; nel secondo caso per ogni pezza (a livello Item) potrà essere specificato il documento di trasporto con cui essa è stata inviata al Rammendatore.

OGNI ITEM CONTIENE UNA DISPOSIZIONE DI LAVORO PER UNA O PIU' PEZZE DEL MEDESIMO ARTICOLO.

La disposizione può essere formata da uno o più "jobTicket"

Il costo può essere espresso da una tariffa al metro o da una tariffa oraria per un tempo assegnato ovvero da una combinazione di entrambe.

1.3. Scenario applicativo



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

TEXDarnOrder

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= 2013-1]

@useProfile [Optional]

| **MOheader 1-1**

| | msgN 1-1

| - scegli -

| | msgID 0-1

| - oppure -

| | docID 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

| - fine scelta -

| | msgDate 1-1

| | @dateForm [Optional]

| | **refDoc 0-9**

| | @docType [Required]

| | | docID 1-2

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | docDate 0-1

| | | @dateForm [Optional]

| | | season 0-1

| | | itemID 0-1

| | **buyer 1-1**

| | @logo [Optional]

| | @sender [Optional]

| | | id 1-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | legalName 0-1

| | | dept 0-1

| | | person 0-1

| | | @email [Optional]

| | | @phone [Optional]

| | | @fax [Optional]

| | | street 0-1

| | | city 0-1

| | | subCountry 0-1

| country 0-1
| postCode 0-1
subContractor 1-1
| @sender [Optional]
| id 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| person 0-1
| @email [Optional]
| @phone [Optional]
| @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1

thirdParty 0-1
| @VAT [Optional]
| @role [Required]
| @sender [Optional]
| id 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| legalName 0-1
| dept 0-1
| person 0-1
| @email [Optional]
| @phone [Optional]
| @fax [Optional]
| street 0-1
| city 0-1
| subCountry 0-1
| country 0-1
| postCode 0-1

note 0-19
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @noteLabel [Optional]

MObody 1-1

MOitem 1-unbounded
| @transReason [Optional]
| lineN 1-1
| @VAT [Optional]
| **texCode 0-1**
| @numberingOrg [Optional]
| art 1-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| pattern 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]
| color 0-1
| @numberingOrg [Optional]
| @codeList [Optional]
| @listName [Optional]
| @listVersion [Optional]

```

| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-1
| | | | qty 1-1
| | | | @um [Required]
- scegli -
| | | | pieceChain 1-1
| | | | serialN 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | pieceLength 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | pieceWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceWeight 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= KGM]
| | | | lotN 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | dyeN 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | packageN 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | piecePack 0-1
- scegli -
| | | | piecePackText 1-1
- oppure -
| | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | pieceOutWrap 0-1
- fine scelta -
| | | | pieceCut 0-99
| | | | serialN 1-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | pieceLength 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | pieceWeight 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= KGM]
- oppure -
| | | | piece 1-1
| | | | @endUse [Optional]
| | | | serialN 1-3
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | EPC 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @TID [Optional]
| | | | totFault 0-1
| | | | pieceStatus 0-1
| | | | pieceLength 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | pieceWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceCutWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceWeight 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= KGM]
| | | | pieceWeightM 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= GRM]
| | | | pieceAllow 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | lotN 0-1

```

```

| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | dyeN 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | mixMatch 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | packageN 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @packageContainerN [Optional]
| | | | piecePack 0-1
| | | | - scegli -
| | | | | piecePackText 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | - fine scelta -
- fine scelta -
| | | | pieceMap 0-1
| | | | @source [Required]
| | | | | totFault 1-1
| | | | | pieceFault 0-99
| | | | | @faultRank [Required]
| | | | | @faultShape [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | fabricFaultText 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | fabricFault 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | warpStart 1-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | | | warpEnd 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | | | weftStart 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | | weftEnd 0-1
| | | | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | | | pieceAllow 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | note 0-19
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | darnJobTicket 0-9
| | | | | job 1-1
| | | | | jobTime 0-1
| | | | | jobTimeBasis 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | darnJobPrice 0-2
| | | | | | jobPrice 0-1
| | | | | | priceBasis 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | deliveryDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | dtScheme 0-1
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | | taxCategory 0-1
| | | | | | taxRate 0-1
| | | | | | legalRef 0-1
| | | | | | @codeList [Required]
| | | | | | note 0-19
| | | | | | @numberingOrg [Optional]

```

| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | note 0-19
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | @codeList [Optional]
| | | @noteLabel [Optional]

| **MOtotals 0-1**
| | totQty 2-2
| | @um [Required]

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

buyer	dati del Cliente - tipo base: Nad, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer) 1-1
darnJobPrice	prezzatura di una operazione di rammendo (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/darnJobPrice) 0-2
darnJobTicket	ordine di lavoro per l'esecuzione di una operazione di rammendo (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket) 0-9 - note: <i>qui è l'OdL per le pezze sopra identificata con la matricola (serialN)</i>
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme) 0-1
MObody	corpo del documento DISPOSIZIONE RAMMENDO TESSUTI (XPath: TEXDarnOrder/MObody) 1-1
MOheader	testata del documento DISPOSIZIONE RAMMENDO TESSUTI (XPath: TEXDarnOrder/MOheader) 1-1
MOitem	riga del documento DISPOSIZIONE RAMMENDO TESSUTI (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem) 1-unbounded
MOtotals	totali monetari e quantitativi dell'Ordine (XPath: TEXDarnOrder/MOtotals) 0-1
piece	dati identificativi e misure della pezza (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece) 1-1
pieceChain	dati identificativi e misure di una catena di pezze ancora da tagliare (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain) 1-1
pieceCut	dati identificativi e misure di una pezza componente una catena ancora da tagliare (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut) 0-99 - note: <i>qui possono inserirsi i dati delle pezze che compongono la catena</i>
pieceFault	classificazione, posizione e bonifico del difetto nella pezza. Il punto (0,0) cui la posizione è riferita è il vertice inferiore sinistro della pezza (esclusa cimosa) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault) 0-

	99
pieceMap	mappatura dei difetti della pezza (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap) 0-1
piecePack	modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/piecePack) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/piecePack) 0-1
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc) 0-9
subContractor	dati del Terzista - tipo base: Nad, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor) 1-1
texCode	codifica dell'articolo tessile (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode) 0-1
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty) 0-1 - note: <i>usabile per specificare a chi deve essere spedita la merce dopo la lavorazione (role="DM")</i>

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/added) 0-9 - note: <i>qui può specificarsi un ulteriore codifica (vedere tabella T44)</i>
@addType	qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto - tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T44.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/added/@addType) [Optional]
art	codice articolo del prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 25, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/art) 1-1 - note: <i>può identificare sia l'articolo base (a meno di disegno/colore) sia l'articolo tout-court (SKU)</i>
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/city) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/city) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/city) 0-1
@codeList	specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/art/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli</i>

	<p><i>altri</i> (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/pattern/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/color/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required] (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/color</code>) 0-1</p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T10.xml (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/country</code>) 0-1 (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/buyer/country</code>) 0-1 (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/country</code>) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT29.xml (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/docDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/deliveryDate/@dateForm</code>) [Optional] (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/msgDate/@dateForm</code>) [Optional]</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/deliveryDate</code>) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/buyer/dept</code>) 0-1 (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/dept</code>) 0-1 (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/dept</code>) 0-1</p>
description	<p>descrizione in testo libero di un prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 70, (XPath: <code>TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/description</code>) 0-1</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: <code>TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/docDate</code>) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID) - tipo base: string, lunghezza max: 80,</p>

	(XPath: TEXDarnOrder/MOheader/docID) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/docID) 1-2
@docType	tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T21.xml (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/@docType) [Required]
dyeN	partita colore di un prodotto tessile - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/dyeN) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/dyeN) 0-1
@email	indirizzo di posta elettronica di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/person/@email) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/person/@email) [Optional]
@endUse	destinazione d'uso del tessuto - tipo base: string, tabella cod.: NT4 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT4.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/@endUse) [Optional]
EPC	identificativo di un prodotto usato nella tecnologia RFID - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/EPC) 0-1
fabricFault	codice che specifica il tipo o categoria di difetto della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T12 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T12.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/fabricFault) 1-1 - note: <i>qui si deve usare la codifica MODA-ML.</i>
fabricFaultText	testo libero che specifica il tipo o categoria di difetto della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/fabricFaultText) 1-1 - note: <i>qui si deve usare il testo o la codifica aziendale concordata tra le parti</i>
@faultRank	classificazione della gravità del difetto - tipo base: string, tabella cod.: NT13 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT13.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/@faultRank) [Required]
@faultShape	classificazione della forma del difetto - tipo base: string, tabella cod.: NT14 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT14.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/@faultShape) [Optional]
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/person/@fax) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/person/@fax) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional]
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/id) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/id) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/id) 1-1

itemID	numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/itemID) 0-1
job	operazione elementare di un ciclo di lavoro - tipo base: string, tabella cod.: T20 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T20.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/job) 1-1
jobPrice	prezzo di una operazione di lavoro eseguita da un Terzista - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/darnJobPrice/jobPrice) 0-1
jobTime	tempo di durata dell'operazione elementare di un ciclo di lavoro in ore e minuti (nnnHnnM) - tipo base: duration, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/jobTime) 0-1
jobTimeBasis	base cui è riferito il tempo di un'operazione di lavoro (esempio: 1metro, 50 metri, 30 kilogrammi, ecc...) - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/jobTimeBasis) 0-1 - note: <i>questo elemento non deve essere usato quando il tempo (jobTime) è a forfait</i>
legalName	ragione sociale della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/legalName) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/legalName) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/legalName) 0-1
legalRef	riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/legalRef) 0-1
lineN	numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml) - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/lineN) 1-1
@listName	specifica il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/pattern/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/art/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/color/@listName) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i>
@listVersion	specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/art/@listVersion) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/color/@listVersion) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/pattern/@listVersion) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento</i>

	a "numberingOrg" e "listName"
@logo	logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza. - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/@logo) [Optional]
lotN	numero del lotto di produzione o della partita di materia prima - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/lotN) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/lotN) 0-1
mixMatch	nuance di colore usabile per l'abbinamento dei capi - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/mixMatch) 0-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT18.xml (XPath: TEXDarnOrder/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa del documento nel sistema informativo della Parte emittente - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/msgN) 1-1
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/note) 0-19 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/note) 0-19 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/note) 0-19 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/note) 0-19
@noteLabel	qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>
@numberingOrg	organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT6.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/packageN/@numberingOrg)

	<p>[Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/lotN/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/EPC/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/packageN/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/mixMatch/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/dyeN/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/added/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/color/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore) (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/art/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/pattern/@numberingOrg) [Optional] - nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion" (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/note/@numberingOrg) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/lotN/@numberingOrg) [Optional]</p>
@packageContainerN	<p>riferimento al collo esterno in cui questo collo è contenuto - tipo base: string, lunghezza max: 25, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/packageN/@packageContainerN) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/packageN/@packageContainerN) [Optional]</p>
packageN	<p>numero di matricola usato per identificare un collo di trasporto</p>

	<p>- tipo base: string, lunghezza max: 25, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/packageN) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/packageN) 0-1 - note: <i>qui si può identificare il collo in cui è contenuta la pezza</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/texCode/pattern) 0-1</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/person) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/person/@phone) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/person/@phone) [Optional]</p>
pieceAllow	<p>bonifico richiesto/concesso per la pezza - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceAllow) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/pieceAllow) 0-1 - note: <i>è il bonifico valutato dalla stessa "fonte" che ha rilevato le misure pezza a compensazione del difetto in oggetto</i></p>
pieceCutWidth	<p>altezza utile effettiva della pezza di tessuto (ai fini della confezione) - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceCutWidth) 0-1</p>
pieceInnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata) - tipo base: string, tabella cod.: T4 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T4.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/piecePack/pieceInnWrap1) 1-1</p>
pieceInnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento) - tipo base: string, tabella cod.: T5 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T5.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/piecePack/pieceInnWrap2) 0-1</p>
pieceLength	<p>lunghezza della pezza - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceLength) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceLength) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/pieceLength) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza - tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T6.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>
piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/piecePack/piecePackText) 1-1</p>

pieceStatus	<p>codice usato per descrivere lo status di una pezza dopo il controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T52 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T52.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceStatus) 0-1
pieceWeight	<p>peso totale effettivo della pezza di tessuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/pieceWeight) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceWeight) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWeight) 0-1
pieceWeightM	<p>peso effettivo al metro lineare della pezza di tessuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWeightM) 0-1
pieceWidth	<p>altezza effettiva della pezza di tessuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWidth) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceWidth) 0-1
postCode	<p>codice postale</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/postCode) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/postCode) 0-1
priceBasis	<p>base cui è riferito il prezzo (esempio: 1 metro, 1 ora, 1 minuto, ecc...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/darnJobPrice/priceBasis) 0-1 - note: <i>questo elemento non deve essere usato quando il prezzo (jobPrice) è a forfait</i>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/qty) 1-1 - note: <i>qui è la quantità totale da lavorare</i>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT2.xml (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/@role) [Required]
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/refDoc/season) 0-1 - note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: boolean, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i> (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i> (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/@sender) [Optional] - nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole creare lo STYLESHEET</i>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare le unità fisiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 15,

	(XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/serialN) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/serialN) 1-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/serialN) 1-3
@source	origine o fonte di rilevazione dei dati in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT12 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT12.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/@source) [Required]
street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/street) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/street) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/street) 0-1
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/subContractor/subCountry) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/buyer/subCountry) 0-1
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T62.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_T61.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/dtScheme/@taxType) [Required]
@TID	matricola che contrassegna il chip RFID - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/EPC/@TID) [Optional]
totFault	numero totale dei difetti: le prime due cifre contano i difetti Gravi, le seconde due i difetti Medi e le ultime due i difetti Lievi - tipo base: positiveInteger, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/totFault) 0-1 (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/totFault) 1-1
totQty	quantità totale degli articoli relativa all'intero documento - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MOtots/totQty) 2-2 - note: <i>usato per specificare sia il numero di pezze (um="PZ") sia la quantità complessiva di metri (um="MTR") relativi al documento</i>
@transReason	causale del trasporto - tipo base: string, tabella cod.: NT11 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT11.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/@transReason) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT7.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/warpStart/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWidth/@um) [Optional] [Default= CMT] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceCutWidth/@um) [Optional] [Default= CMT] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/weftStart/@um) [Optional] [Default= CMT] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/

	<p>warpEnd/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWeightM/@um) [Optional] [Default= GRM] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/pieceWeight/@um) [Optional] [Default= KGM] (XPath: TEXDarnOrder/MOtals/totQty/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceWeight/@um) [Optional] [Default= KGM] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceWeight/@um) [Optional] [Default= KGM] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceCut/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/jobTimeBasis/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/pieceAllow/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceWidth/@um) [Optional] [Default= CMT] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/qty/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceChain/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceAllow/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/piece/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/darnJobTicket/darnJobPrice/priceBasis/@um) [Required] (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/weftEnd/@um) [Optional] [Default= CMT]</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo. - tipo base: string, (XPath: TEXDarnOrder/@useProfile) [Optional]</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (deprecato, usare dtScheme) - tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT16.xml (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/lineN/@VAT) [Optional] (XPath: TEXDarnOrder/MOheader/thirdParty/@VAT) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza - tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.moda-ml.net/moda-ml/repository/codelist/v2013-1/gc_NT100.xml (XPath: TEXDarnOrder/@version) [Optional] [Default= 2013-1]</p>
warpEnd	<p>posizione finale del difetto misurata nella direzione di catena - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/warpEnd) 0-1</p>
warpStart	<p>posizione iniziale del difetto misurata nella direzione di catena - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/warpStart) 1-1</p>
weftEnd	<p>posizione finale del difetto misurata nella direzione di trama - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/weftEnd) 0-1</p>
weftStart	<p>posizione iniziale del difetto misurata nella direzione di trama - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath: TEXDarnOrder/MObody/MOitem/pieceMap/pieceFault/weftStart) 0-1</p>

2.3 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.moda-ml.org/moda-ml/imple/moda-ml-2013-1.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ Moda-ML
NT11 - causale trasporto
NT12 - fonte dati
NT13 - gravità difetto
NT14 - forma difetto tessuto
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzparte
NT29 - formato data
NT4 - destinazione d'uso
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
T10 - ISO3166 - Nazione
T12 - difetti tessuto
T20 - tipo di lavorazione di rammendo
T21 - tipo documento
T4 - confezione pezza - Tipo
T44 - tipo codice addizionale
T5 - confezione pezza - Modalità
T52 - stato della pezza
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa

Allegato A

Immagine rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

